

FW-402 柱式称重传感器



量程范围(t)：10~50

功能特点：传感器弹性体采用合金钢或不锈钢材质；激光焊接密封，表面镀镍；拉压双向承载，适用于多种工作环境。高精度，高可靠性。(http://www.fx-sensor.com 010-51295202)

应用范围：广泛应用于电子汽车衡、地磅秤等各种称重测力设备。

技术指标明细：

精度等级：C3

综合误差(%F.S)：±0.02

灵敏度(mv/v)：1.5±0.002

蠕变(%F.S/30min)：±0.016

零点输出(%F.S)：±1.0

输入阻抗(Ω)：700±5

输入阻抗(Ω)：700±3

绝缘电阻(MΩ)：≥5000(100VDC)

灵敏度温度影响(%F.S/10℃)：±0.011

零点温度影响(%F.S/10℃)：±0.019

温度补偿范围(℃)：-10~+40

使用温度影响(℃)：-20~+55


激励电压(V)：9~12(DC)

安全过载范围(%F.S)：150

极限过载范围(%F.S)：200

防护等级：IP67 / IP68

安装尺寸规格图 (单位 mm)： (http://www.fx-sensor.com 010-51295202)



接线方式:

红线: 输入 (+) 白线: 输出 (-)

黑线: 输入 (-) 绿线: 输入 (+)

备注: 采用四芯屏蔽电缆, 标准线长为 5 米, 如有特殊需要, 可根据客户要求提供!

受力示意图: (<http://www.fx-sensor.com> 010-51295202)

